



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO Y LÍNEA DE CONEXIÓN - CÓDIGO: CSCP



LÍNEA DE CONEXIÓN
CON 1 GANCHO DE 3/4"
CABO TORCIDO DE NYLON DE 5/8"
LONGITUD: 1.80 m

Acolchado reforzado en
tela y malla.



Cinturón equipado
con anillos
portaherramientas.

Gancho de 3/4"



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 2 ANILLAS EN LA CINTURA PARA TRABAJOS DE SUJECIÓN.
- 2 HEBILLAS REGULADORAS.
- DOBLE CORREA SOBREPUESTA REGULABLE.
- 2 ARGOLLAS Y 3 DIVISIONES EN ESPALDA DEL CINTURÓN PARA PORTAR HERRAMIENTAS.

MATERIAL: POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD
 LA FIBRA MÁS RESISTENTE A LOS IMPACTOS.
 ANCHO DE LA CINTA: 45 mm
 RESISTENCIA DE LA CINTA: 5000 lbs (22.2 kN)
 RESISTENCIA DE LAS ANILLAS: 5000 lbs (22.2 kN)


PESO DEL CINTURÓN: 1450 gr.

PESO MÁXIMO DEL USUARIO INCLUIDAS LAS
HERRAMIENTAS: 140 Kg.

NOMENCLATURA Y SIGNIFICADOS DE MARCADO

-ETIQUETA INFORMATIVA

- Marca
- Certificación de Norma
- Número de norma
- Referencia técnica
- Modelo
- Material
- Instrucciones y/o Uso
- Fecha de fabricación
- N° de serie

HAUK CINTURON DE POSICIONAMIENTO CERTIF. BUREAU VERITAS N°301/14-952.01, A10.32-2012	LEER LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE ANTES DE USARLO.	MODELO: C2A2H: XS / S-M / L-XL
	INSPECCIONAR ANTES DE CADA USO; SI OBSERVA DESGASTE O DAÑO, NO UTILIZAR.	MATERIAL : POLIESTER AT
EN CASO DE UNA CAÍDA DEBE SER RETIRADO DEL SERVICIO. NO RETIRAR LAS ETIQUETAS	USO : 	CAPACIDAD: 59 - 140Kg. (Incluye el peso del usuario + ropa + herramientas)

AÑO	1	2	3	4	5
E					
F					
M					
A					
M					
J					
A					
S					
O					
N					
D					
FABRICACIÓN	E		F		M
AÑO	M				

N° 2500000000

USOS

- SUJECIÓN
- POSICIONAMIENTO
- RETENCIÓN

